

# MULTI TIP

## KLİMA KATALOĞU

SMART LIFE TECHNOLOGY



**DIAMOND**  
ELECTRIC  
air conditioners

[www.diamondelectric.com.tr](http://www.diamondelectric.com.tr)

**27**  
YEARS OF  
EXPERIENCE

## MULTI SPLIT TİP KLİMA



SMART LIFE TECHNOLOGY

MULTİ KASET KLİMA



MULTİ DIŞ ÜNİTE



**DIAMOND**  
ELECTRIC  
air conditioners

**27**  
YEARS OF  
EXPERIENCE

# MULTI DIŐ ÜNİTE



**DIAMOND**  
ELECTRIC  
air conditioners

SMART LIFE TECHNOLOGY



## Geniő Kombinasyon

Farklı ihtiyaları karőılamak için eřitli i ünite kombinasyonlarına baėlanmak için yalnızca bir dıő ünite gerekir. Yalnızca bir dıő üniteye ihtiya duyulduėu için yerden ve maliyetten tasarruf saėlar.



## Beklemede Düşük Enerji Tüketimi

Bekleme modunda, farklı kombinasyona baėlı olarak güç tüketimi 0,5 W ile 2 W arasında deėiőir.



## Akıllı Soėutucu Akıőkan Daėıtım

Dıő ünitenin geniőleyen valfi sayesinde inverter sistemi, kullanıcıların farklı i ünite ayarlarına göre saėutucu akıőkan miktarını akıllı bir Őekilde kontrol edebilir, soėutma/ıőtma iőleminin konforlu ve enerji tasarruflu olmasını saėlar.



## Geniő Çalışma Voltaj Gerilimi Aralıėı

alıőma gerilimi 150V ile 265V arasında deėiőir.



## Wi-Fi Kontrol

(H-Pro Duvar Tipi ve Kaset Tipi Ürünlerimizde Wi-Fi Standarttır. Kanal Tipi Ürünlerimizde Wi-Fi Opsiyoneldir.)

Wi-Fi iőleviyle kullanıcılar, akıllı APP ve internet aracılıėıyla klimayı dünyanın her yerinden kolayca kontrol edebilir.





# MULTİ DIŞ ÜNİTE

Teknik Özellikler						
Dış Ünite Model Kodu		-	M2DE18	M3DE27	M4DE32	M5DE42
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı		Adet	Maksimum 2	Maksimum 3	Maksimum 4	Maksimum 5
Soğutma Kapasitesi		bTU/h	18.000 (4.200 ~ 19.100)	27.000 (9.500 ~ 30.000)	32.000 (10.600 ~ 35.000)	42.000 (11.300 ~ 44.700)
		W	5.200 (1.230 ~ 5.600)	7.900 (2.800 ~ 8.800)	9.400 (3.100 ~ 10.200)	12.200 (3.300 ~ 13.100)
Isıtma Kapasitesi		bTU/h	18.050 (4.400 ~ 19.600)	27.000 (8.350 ~ 30.000)	32.000 (8.700 ~ 35.000)	42.000 (11.300 ~ 44.700)
		W	5.290 (1.290 ~ 5.750)	7.960 (2.450 ~ 8.800)	9.450 (2.550 ~ 10.200)	12.200 (3.300 ~ 13.100)
Pdesign	Soğutma	W	5200	7900	9300	12200
	Isıtma	W	4400	5800	7300	9500
	Isıtma Sıcak İklim	W	4500	5900	7500	-
Enerji Verimliliği	Soğutma	SEER	6,20	6,10	6,10	6,10
	Isıtma	SCOP	4,00	4,00	4,00	4,00
	Isıtma Sıcak İklim	SCOP	4,60	4,60	4,60	-
Enerji Sınıfı	Soğutma	-	A++	A++	A++	A++
	Isıtma	-	A+	A+	A+	A+
	Isıtma Sıcak İklim	-	A++	A++	A++	-
Yıllık Ortalama Enerji Tüketimi	Soğutma	kwh/a	294	453	534	700
	Ortalama	kwh/a	1540	2030	2555	3325
	Sıcak İklim	kwh/a	1370	1796	2283	-
Ses Bilgileri						
Dış Ünite Ses Güç Seviyesi		dB(A)	65	68	70	70
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	-	-	-	-
Fan Bilgileri						
Dış Ünite Fan Tipi		-	Axial-Flow	Axial-Flow	Axial-Flow	Axial-Flow
Dış Ünite Fan Hızı (Turbo/Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz)		rpm	850	850	850	900
Elektrik Bilgileri						
Güç Kaynağı / Şebeke		Volt, Hz, Ph	220-240V~/50Hz/1Ph	220-240V~/50Hz/1Ph	220-240V~/50Hz/1Ph	220-240V~/50Hz/1Ph
Elektrik Beslemesi		-	Dış Ünite	Dış Ünite	Dış Ünite	Dış Ünite
Elektrik Besleme Kablosu		Adet x Kesit	3x1.50mm <sup>2</sup>	3x1.50mm <sup>2</sup>	3x2.50mm <sup>2</sup>	3x2.50mm <sup>2</sup>
Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz)		A	16	20	25	25
Çalışma Voltaj Aralığı		V	165-265	165-265	165-265	165-265
Çalışma Akımı	Soğutma	A	8.2(1.3-10.5)	12.7(1.6-14.0)	14.1(1.8-17.0)	16.8(3.2-24.0)
	Isıtma	A	7.3(1.2-10.5)	10.9(1.9-14.0)	13.0(2.3-17.0)	15.8(3.5-24.0)
Güç Tüketimi	Soğutma	W	1605(280-2053)	2633(350-2850)	2765(410-3500)	3812(730-5400)
	Isıtma	W	1418(250-2053)	2123(420-2850)	2547(510-3500)	3686(800-5400)
Ara Tesisat Bilgileri						
Ara Tesisat Kablosu		Adet x Kesit	4x0.75mm <sup>2</sup>	4x0.75mm <sup>2</sup>	4x0.75mm <sup>2</sup>	4x0.75mm <sup>2</sup>
Soğutkan Borusu	Gaz	İnç - (mm)	3/8" - (Ø9,52) x 2	3/8" - (Ø9,52) x 3	3/8" - (Ø9,52) x 4	3/8" - (Ø9,52) x 5
	SIVI	İnç - (mm)	1/4" - (Ø6,35) x 2	1/4" - (Ø6,35) x 3	1/4" - (Ø6,35) x 4	1/4" - (Ø6,35) x 5
Toplam İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Boru Uzunluğu		m	30	40	50	65
İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Boru Uzunluğu		m	15	15	15	15
İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı		m	10	10	10	10
Gaz Şarjı Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu		m	5	5	5	5
Soğutkan Tipi		-	R32	R32	R32	R32
Soğutkan Miktarı		kg	1,10	1,60	2,20	3,00
Küresel Isınma Potansiyeli		-	-	-	-	-
CO <sup>2</sup> Emisyon Değeri		Tonnes	0,743	1,08	1,485	2,025
Diğer Bilgiler						
Çalıştırma Sıcaklık Aralığı		∅	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Dış Ünite Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	∅	-15 ~ 53	-15 ~ 53	-15 ~ 53	-15 ~ 53
	Isıtma	∅	-20 ~ 30	-20 ~ 30	-20 ~ 30	-20 ~ 30
Dış Ünite Net Ölçüler		G x Y x D	835x605x360	968x655x375	990x910x340	990x910x340
Dış Ünite Net Ağırlık		kg	34	46	68	73
Dış Ünite Ambalajlı Ölçüler		G x Y x D	883x645x394	1015x715x425	1030x950x430	1030x950x430
Dış Ünite Brüt Ağırlık		kg	38	51	80	85

Ölçüm Koşulları: Soğutma iç ortam 27°C KT / 19°C YT, Soğutma dış ortam 35°C KT / 24°C YT, Isıtma iç ortam 20°C KT, Isıtma dış ortam 7°C YT.  
 (KT: Kuru Termometre; YT: Yağ Termometre) (EER ve COP değerleri EN 14511, SEER ve SCOP değerleri EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır).

SIYAH

# MULTİ İÇ ÜNİTE

BEYAZ

# MULTİ İÇ ÜNİTE

**DIAMOND**  
ELECTRIC  
air conditioners

SMART LIFE TECHNOLOGY



### Akıllı Hava Akışı Isıtma

Isıtma modunda, battaniye tarzı havalandırma sağlamak için hava zemine doğru üflenir.”



### Akıllı Hava Akışı Soğutma

“Soğutma modunda, duş tarzı havalandırma sağlamak için hava tavana doğru üflenir.



### Gold Fin

Gold Fin özelliği ile küfe, paslanmaya ve bakteri oluşumuna engel olur.




### Narin Soğutma

Koanda etkisindeki hava akışının yeniden yönlendirilmesi yoluyla, hava doğrudan değil, mikro deliklerden geçerek hava akışının kuvvetli olmasını önler ve duş tarzı hafif yumuşak hava akımı sağlar.



### Kendi Kendini Temizleme

İç ünite evaporatör yüzeyinde birikebilecek tozun ve bakterilerin bir kısmını yok edebilen 55°C yüksek sıcaklık ile strelizasyon sağlar. Önce iç üniteyi dondurur, ardından buz çözme işlemi ile toz ve bakterileri evaporatörden uzaklaştırır ve son olarak kurutma işlemi ile sterilizasyon sağlar.



### Wi-Fi Kontrol

Dışarıda olsanız bile mobil cihazlarla Wi-Fi aracılığıyla Akıllı telefon ile Klimanızı kontrol edin. Enerji sarfiyatınızı izlemenize olanak sağlar.



Narin Soğutma



Otomatik Yeniden Başlatma



Wi-Fi Kontrol



ECO Modu



Uyku Modu



Hayalet Gösterge



Akıllı Arıza Tespiti



6 Kademeli Fan Hızı



TURBO



3D Hava Akımı



Sessiz Çalışma



8°C Isıtma



-15°C'de Soğutma



-15°C'de Isıtma



Konforlu Soğutma



Bağımsız Nem Alma



Auto Modu



Akıllı Hava Akışı



60°C Hızlı Isıtma



Akıllı Buz Çözme



Acil Durum Butonu ile Kullanım



Paslanmaz Malzemeler



Voltaj Çalışma Aralığı Genişliği



Cocuk Kilidi



Soğutucu Akışkan Kaçak Aydınlatması Uyarısı



Kumanda Akışkan Kaçak Aydınlatması Uyarısı



Flap Hafızası



Çift Su Gideri



Yıkanebilir Filtre



Gold Fin



Healthy Filtresi



Zaman Programlama



# DUVAR TİP, MULTİ İÇ ÜNİTE



Teknik Özellikler						
İç Ünite Model Kodu	Beyaz	-	<b>MWM09</b>	<b>MWM12</b>	<b>MWM18</b>	<b>MWM24</b>
İç Ünite Model Kodu	Siyah	-	<b>MWMB09</b>	<b>MWMB12</b>	<b>MWMB18</b>	<b>MWMB24</b>
Panel Model Kodu		-	-	-	-	-
Kumanda Tipi		-	Uzaktan Kumanda	Uzaktan Kumanda	Uzaktan Kumanda	Uzaktan Kumanda
Soğutma Kapasitesi		bTU/h	9.000	12.000	17.500	23.300
		W	2.638	3.517	5.130	6.840
Isıtma Kapasitesi		bTU/h	9.000	12.000	17.800	24.000
		W	2.638	3.517	5.220	7.050
Ses Bilgileri						
Ses Güç Seviyesi	(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36	58/52/48/44/41
Ses Basınç Seviyesi	(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38//35/27	47/42/38/34/31
Fan Bilgileri						
Fan Tipi		-	Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow
Hava Sirkülasyonu	Soğutma / Isıtma	m3/h	560/560	560/560	820/820	1100/1100
Elektrik Bilgileri						
Güç Kaynağı / Şebeke		Volt, Hz, Ph	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Çalışma Voltaj Aralığı		V	165-265	165-265	165-265	165-265
Çalışma Akımı	Soğutma	A	0,2	0,2	0,34	0,6
	Isıtma	A	0,2	0,2	0,34	0,6
Güç Tüketimi	Soğutma	W	35	35	52	70
	Isıtma	W	35	35	52	70
Ara Tesisat Bilgileri						
Ara Tesisat Kablosu		Adet x Kesit	4x0.75mm <sup>2</sup>	4x0.75mm <sup>2</sup>	4x0.75mm <sup>2</sup>	4x0.75mm <sup>2</sup>
Soğutkan Borusu	Gaz	İnç - (mm)	3/8" - (Ø9,52)	3/8" - (Ø9,52)	3/8" - (Ø9,52)	1/2" - (Ø12,7)
	Sıvı	İnç - (mm)	1/4" - (Ø6,35)	1/4" - (Ø6,35)	1/4" - (Ø6,35)	1/4" - (Ø6,35)
İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Boru Uzunluğu		m	15	15	15	15
İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı		m	10	10	10	10
Gaz Şarjı Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu		m	5	5	5	5
Ek Soğutkan Miktarı		Gram / Metre	15g/m	15g/m	20g/m	20g/m
Soğutkan Tipi		-	R32	R32	R32	R32
Diğer Bilgiler						
Kullanım Alanı	Minimum - Maksimum	m <sup>2</sup>	9-16	14-22	20-35	27-45
Net Ölçüler	G x Y x D	mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195	1100x333x222
Net Ağırlık		kg	8	8	11	14
Ambalajlı Ölçüler	G x Y x D	mm	860x345x265	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
Brüt Ağırlık		kg	10	10	13	17

Ölçüm Koşulları: Soğutma iç ortam 27°C KT / 19°C YT, Soğutma dış ortam 35°C KT / 24°C YT, Isıtma iç ortam 20°C KT, Isıtma dış ortam 7°C YT.  
 (KT: Kuru Termometre; YT: Yağ Termometre) (EER ve COP değerleri EN 14511, SEER ve SCOP değerleri EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır).

# MULTİ KASET TİP İÇ ÜNİTE

**DIAMOND**  
ELECTRIC  
air conditioners

SMART LIFE TECHNOLOGY



## Turbo Modu

Fan hızını Turbo modunda ayarlayarak mahalın her köşesine hava akımını ulaştırır.



## Eko Modu

Ekonomik mod, ortama ve ayar sıcaklığına göre, ayar sıcaklığını kontrol ederek ve fan hızını ve ayrıca kompresör frekansını ayarlayarak enerji tasarrufu sağlar.



## Otomatik Yeniden Başlatma

Elektrik kesintisi sonrasında, çalışmasına son ayar değerleri ile devam eder.



## Sessiz Çalışma

Gürültü 22dB (en düşük) gibi çok düşük bir seviyededir.



## Çocuk Kilidi

Bu fonksiyon aktif edildiğinde, Uzaktan kumanda ve Ürün üzerindeki tuşlar pasif hale geçerek komut verme engellenir.



## Wi-Fi Kontrol (Standart)

İklimlendirilecek alanda bulunmanız gerekmeden tüm mobil cihazlardan ürünü kontrol edebilmenize olanak tanır.



Sessiz Çalışma



Turbo Fan



ECO Modu



Hayalet Gösterge



Display on-off tuşu



Flap Hafızası



Acil Durum Butonu ile Kullanım



Otomatik Yeniden Başlatma



Zaman Programlama



Dış ortam sıcaklığında soğutma -15°C



Dış ortam sıcaklığında ısıtma -15°C



Akıllı Arıza Tespiti



Uyku Modu



Çocuk Kilidi



# MULTİ KASET TİP İÇ ÜNİTE



Teknik Özellikler					
İç Ünite Model Kodu	-	<b>MC09</b>	<b>MC12</b>	<b>MC18</b>	
Panel Model Kodu	-	PNL-C01	PNL-C01	PNL-C01	
Kumanda Tipi	-	Uzaktan Kumanda + Kablolu Kumanda	Uzaktan Kumanda + Kablolu Kumanda	Uzaktan Kumanda + Kablolu Kumanda	
Dahili Drenaj Pompası	Var / Yok	Var (Standart)	Var (Standart)	Var (Standart)	
Soğutma Kapasitesi	bTU/h	9.000	12.000	18.000	
	W	2.638	3.517	5.275	
Isıtma Kapasitesi	bTU/h	9.500	13.500	19.600	
	W	2.784	3.956	5.744	
Ses Bilgileri					
Ses Güç Seviyesi	Yüksek / Düşük	dB(A)	3,7 / 1,2	3,7 / 1,2	3,7 / 1,2
Ses Basınç Seviyesi	Yüksek / Orta / Düşük	dB(A)	52 / 49 / 46	52 / 49 / 46	56 / 52 / 49
Fan Bilgileri					
Fan Tipi	-	Centrifugal Fan	Centrifugal Fan	Centrifugal Fan	
Hava Sirkülasyonu	Soğutma / Isıtma	m <sup>3</sup> /h	500	600	800
Elektrik Bilgileri					
Güç Kaynağı / Şebeke	Volt, Hz, Ph	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	
Çalışma Voltaj Aralığı	V	198-264	198-264	198-264	
Çalışma Akımı	Soğutma	A	0,15	0,17	0,18
	Isıtma	A	0,15	0,17	0,18
Güç Tüketimi	Soğutma	W	35	37	40
	Isıtma	W	35	37	40
Ara Tesizat Bilgileri					
Ara Tesizat Kablosu	Adet x Kesit	4x0.75mm <sup>2</sup>	4x0.75mm <sup>2</sup>	4x0.75mm <sup>2</sup>	
Soğutkan Borusu	Gaz	İnç - (mm)	3/8" - (Ø9,52)	3/8" - (Ø9,52)	3/8" - (Ø9,52)
	Sıvı	İnç - (mm)	1/4" - (Ø6,35)	1/4" - (Ø6,35)	1/4" - (Ø6,35)
İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Boru Uzunluğu	m	15	15	15	
İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10	10	10	
Gaz Şarjı Gerektirmeyen Ara Tesizat Uzunluğu	m	5	5	5	
Ek Soğutkan Miktarı	Gram / Metre	15g/m	15g/m	15g/m	
Soğutkan Tipi	-	R32	R32	R32	
Diğer Bilgiler					
Kullanım Alanı	Minimum ~ Maksimum	m <sup>2</sup>	9-16	14-22	20-35
Net Ölçüler	G x Y x D	mm	574x250x574	574x250x574	574x250x574
Net Ağırlık		kg	20	20	20
Ambalajlı Ölçüler	G x Y x D	mm	725x330x725	725x330x725	725x330x725
Brüt Ağırlık		kg	24	24	24
Panel Net Ölçüler	G x Y x D	mm	660x30x660	660x30x660	660x30x660
Panel Net Ağırlık		kg	2,5	2,5	2,5
Panel Ambalajlı Ölçüler	G x Y x D	mm	745x100x745	745x100x745	745x100x745
Panel Brüt Ağırlık		kg	4,5	4,5	4,5

Ölçüm Koşulları: Soğutma iç ortam 27°C KT / 19°C YT, Soğutma dış ortam 35°C KT / 24°C YT, Isıtma iç ortam 20°C KT, Isıtma dış ortam 7°C YT.  
 (KT: Kuru Termometre; YT: Yaş Termometre) (EER ve COP değerleri EN 14511, SEER ve SCOP değerleri EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır).



Dış Ünite Ürün Kodu	"Bağlanabilecek İç Ünite Sayısı"	Kombinasyonlar				
		Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Ünite 4	Ünite 5
M5DE42	2	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	-	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-	-
		9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-	-
		9.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-	-
		12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-	-
		12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-	-
		18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-	-
		18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-	-
		24.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-	-
	3	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		9.000 Btu/h	24.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
		18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	-
		18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-	-
	4	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-
		9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-
		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	-
	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	-	
	5	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	24.000 Btu/h
		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h
9.000 Btu/h		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	
9.000 Btu/h		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	
9.000 Btu/h		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	18.000 Btu/h	
9.000 Btu/h		9.000 Btu/h	9.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	
9.000 Btu/h		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	
9.000 Btu/h		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	
9.000 Btu/h		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	24.000 Btu/h	
9.000 Btu/h		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	
9.000 Btu/h		12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	
12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h	12.000 Btu/h		



**DIAMOND**  
ELECTRIC  
air conditioners

**DIAMOND KLİMA VE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.**

**Merkez:**

Cumhuriyet Mah. Cenk Sok.  
Çamlıca Gökkuşuğu Sitesi No : 2/F  
Üsküdar/İSTANBUL

**İzmir Merkez Ofis:**

Halkapınar Mah. 1203 Sok. No:13  
Onuk Plaza İş Merkezi Kat:14 Ofis: 1022  
Konak/İZMİR

www.diamondelectric.com.tr



Yetkili Satıcı

